

DESCRIÇÃO

ARGAFINISH F é uma argamassa de revestimento bicomponente de pega normal e rápido ganho de resistência, de **alta fluidez**, de base cimentícia, filler mineral e aditivo especiais.

A argamassa aliada aos polímeros proporciona melhor trabalhabilidade e resistências à compressão, tração e flexão, um produto com ótimas características de aderência ao substrato.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O produto pode ser aplicado em reparos de baixa espessura em locais específicos, tais como:

- acabamento de pisos de concreto residenciais, comerciais ou industriais.
- reparo de pisos de postos de combustível
- acabamento de peças pré-moldadas para piso.
- preparação de base para aplicação de pisos de madeira ou cerâmica.
- reparos de elementos pré-moldados de concreto

PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície a ser revestida deve estar limpa, isenta de pó, óleos, gorduras, limos e fungos e pedaços soltos, livre de qualquer produto que impeça a aderência do produto. Caso necessário reparos realizá-los anteriormente a aplicação do revestimento final. O Substrato deverá estar saturado sem empoçamentos. Sobre superfícies secas ou muito absorventes o produto não terá bom desempenho para pintura.

A saturação deverá ser de no mínimo 24h.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Em recipiente limpo e estanque adicionar inicialmente a água (até 10L para 20kg de **ARGAFINISH F**), e em seguida, com o auxílio de um misturador universal ou uma hélice acoplada a uma furadeira, adicionar o pó aos poucos e misturar até se chegar a uma mistura homogênea. O produto não deve ser preparado manualmente.

Caso o produto for fracionado, os materiais deverão ser pesados na proporção acima indicada.

Aplicar com rolo de pintura, rodo ou espátula, de acordo com o acabamento desejado.

A demão seguinte poderá ser aplicada imediatamente após a anterior estiver seca e firme.

O tempo de pega é de aproximadamente 1h à 1h30min (à 25C).

Após início de pega da argamassa (perda da plasticidade inicial), a mesma deverá ser rejeitada. Jamais tentar reobter a trabalhabilidade com novo acréscimo de água.

RENDIMENTO

Acabamento superficial de concreto:

- 0,40 a 0,50 kg/m²

Acabamento superficial de blocos:

- 0,50 a 1,00 kg/m²

EMBALAGENS / ESTOCAGEM

ARGAFINISH F é fornecido em embalagens plásticas 20Kg + o aditivo líquido pré-dosado. As embalagens devem estar protegidas contra umidade. A altura das pilhas não deve ultrapassar 10 sacos.

Sob condições ideais de estocagem o material tem uma validade de 6 meses.

PRECAUÇÕES

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de contato com a pele, mucosas ou olhos lavar com água em abundância, persistindo irritação procurar socorro médico, caso ingerido procurar socorro médico.

Como todos os nossos produtos, o **ARGAFINISH F** é uma mistura seca pronta faltando apenas adicionar água na dosagem indicada, portanto, nunca adicionar outros componentes como cimento areia, cal e/ou outros líquidos etc. ao produto!

Nunca reutilizar também material que já passou ou está em fase de pega!

OBSERVAÇÕES

Este produto foi testado e aprovado por rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com a instruções desta ficha técnica. A performance e desempenho deste produto dependem de um conjunto de fatores alheios ao controle da qualidade do fabricante, tais como: preparação correta e devida do produto e da superfície a ser aplicada, condições climáticas, escolha adequada do procedimento de aplicação. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da Rischbieter Ind. e Com. Ltda. O usuário deverá verificar primeiro se o produto é adequado para determinada utilização e conseqüentemente assumirá todos os riscos e responsabilidades inerentes.