

DESCRIÇÃO

ARGADUR 635 PISO é uma argamassa tixotrópica para de alta resistência mecânica para aplicação em pisos novos ou recuperação de antigos, composta à base de **Cimento Portland, agregados minerais classificados, microfibras de polipropileno e aditivos** para melhorar a trabalhabilidade e resistência mecânicas, predominantemente a abrasão. O produto pode ser fornecido nas cores natural (cimento), ou colorido. É um revestimento que possui alta resistência a abrasão, consequentemente aumentando a vida útil do piso.



CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Recuperação de pisos ou rampas em:

- Garagens e oficinas de máquinas, veículos e equipamentos leves ou pesados,
- Frigoríficos e abatedouros,
- Armazéns, depósitos e almoxarifados,
- Indústrias têxteis e alimentícias e metalúrgicas,
- Shopping Centers, teatros, hospitais, escolas, etc.

VANTAGENS

- pode ser fornecido em várias cores;
- embalagem plástica longo tempo de armazenagem;
- praticidade na aplicação;
- altas resistências mecânicas;
- produto homogêneo garantindo uniformidade na aplicação;
- aumento de até o dobro da vida útil do concreto;
- GARANTIA DA QUALIDADE.

PREPARO E APLICAÇÃO

Consultar o nosso departamento técnico, ou manual detalhado sobre aplicação e cura do piso.

Para cada saco de 30 kg adicionar no máximo a quantidade de água na etiqueta da embalagem.

Sugerimos que somente empresas especializadas em aplicação de pisos e que possuam equipamentos e mão de obra treinada.

RENDIMENTO

O consumo aproximado em aplicações do ARGAPRON ARGADUR 635 PISO TIX é de 21 a 22 kg/m² para 10mm de espessura.

DADOS TÉCNICOS

Resistência a compressão 28 dias: 50MPa

Ensaio de desgaste percurso 1000m: 0,8 mm < D < 1,6mm (Grupo B)

Resistência a compressão diametral: > 4MPa

PRECAUÇÕES

Utilizar EPI's adequados para o manuseio, evitando deixar entrar em contato com pele ou olhos, lavando com água em abundância caso ocorra o contato prolongado, ou antes que for fazer intervalo ou comer. Em caso de aplicação em ambientes fechados manter o ambiente ventilado durante a aplicação e cura. Em caso de contato com a pele, mucosas ou olhos lavar com água em abundância, persistindo irritação procurar socorro médico, caso ingerido procurar socorro médico.

EMBALAGENS / ESTOCAGEM

ARGADUR 635 PISO é fornecido em sacos plásticos com 30 Kg. As embalagens devem estar protegidos contra chuva e vento. A altura das pilhas não deve ultrapassar 1,5m de altura para os sacos plástico.

Sob condições ideais de estocagem o material tem uma validade de 12 meses.

INFORMAÇÕES

Como todos os nossos produtos, o ARGAPRON ARGADUR 635 PISO é um produto industrializado pré-dosado, portanto, nunca adicionar outros componentes como líquidos, cimento, etc. ao produto.

Todos os nossos produtos, bem como as matérias primas passam por um rigoroso controle de qualidade em nosso laboratório. Para